

# RELLENO YA INTERIOR



## Descripción

Es un producto en polvo color gris creado para nivelar y rellenar paredes y techos. Sus compuestos químicos, carbonatos, polímeros y yesos hacen este producto de excelente calidad. Sus características especiales hacen este producto ideal para los aplicadores a la hora de realizar trabajos de acabados y nivelación en obra.

**Presentación**  
Saco de 25 kg

**Color:**  
Gris

## Usos

---

Relleno Ya Mozaik Interior, es un producto de relleno que reemplaza el revoque o repello.

Superficies en la cual se puede aplicar:

- Ladrillo
- Bloque de concreto o arcilla
- Mampostería
- Concreto

## Ventajas y Beneficios

---

- Las paredes no requieren humedecimiento previo.
  - Alta dureza.
  - Listo para trabajar y preparar; solo agregue agua.
  - Excelente adherencia en paredes y techos.
  - Gran flexibilidad y manejabilidad a la hora de aplicar
  - Buen tiempo de secado
  - Buena granulometría para mayor consistencia en el llenado y acabado.
  - Gran poder de llenado y nivelación.
  - Permite elaborar filos.
-

# Modo de Empleo y Aplicación

---

## 1 Preparación de la superficie

- Sobre superficies pintadas: pique bien la superficie hasta eliminar toda la pintura aplicada, nivelar con Relleno Ya Mozaik Interior.
- Sobre superficies de concreto: retire todo aceite, grasa y mugre dejados por desmoldante u otros elementos sueltos o no firmes sobre el concreto.
- Sobre revoque o pañete: el pañete debe estar totalmente curado. Si existen grietas resane con morteros de cemento y arena. Elimine grasas, aceites, mugre, residuos del polvo, arena, jabón, etc.
- Sobre superficies de mampostería: rellenar y nivelar con Relleno Ya.

## 2 Mezclado

- Mezclar 2 partes de Relleno Ya Mozaik Interior por 1 parte de agua. (medidas volumen: Ejemplo: 500 ml de pegante (x) 250 ml de agua.)
  - Llenar el recipiente primero con el agua y después con el Relleno.
  - Si la mezcla se vuelve rígida en el momento de la preparación agregue un poco mas de agua hasta sentir el producto con una consistencia homogénea y cremosa.
  - Mezclar hasta obtener una pasta libre de grumos.
-

# Modo de Empleo y Aplicación

---

## 3 Aplicación

- Usar una llana metálica lisa y aplicar.
- Antes de empezar el proceso verificar que el sustrato esta libre de mugre, polvos, grasas o aceites y tiene una buena estabilidad libre de grietas.

## Consumo

---

1.2 Kg/m<sup>2</sup> por milímetro de espesor (depende de la superficie)

## Recomendaciones de Uso

---

- Verificar que la superficie este en optimas condiciones para el proceso de aplicación.
  - Verificar que se trabaje a temperatura ambiente (no menos de 8 grados centígrados y no mayor a 35 grados centígrados.)
  - Importante: agregar el Relleno al agua no al revés.
  - No aplicar sobre superficies inestables como madera, placas de panel yeso, placas de cartón y otros elementos inestables.
  - Mezclar el producto con la cantidad de agua recomendada por el fabricante; el producto preparado con exceso de agua reducirá su desempeño y resistencia.
  - Se puede usar codal para nivelar la pared a la hora de la aplicación.
  - No agregar otras sustancias a la preparación; solo agua. (no a: cementos, resinas, arenas, etc.)
  - Tener a la mano todas las herramientas necesarias para la aplicación y protección del aplicador.
  - Dejar secar el producto por 24 horas minimo para poder aplicar la primera mano de pintura.
-

## Recomendaciones de Uso

- No aplique el Relleno sobre superficies húmeda, recomendable aplicar sobre paredes 100% secas.
- No aplicar Relleno sobre pinturas.
- El Relleno es diseñado para nivelar y rellenar paredes, utilizar Estuco ya para dar acabado final.

## Información Técnica

Propiedades del Producto
En Seco
Densidad: 1.15 g/ml aprox.
Apariencia: Polvo homogéneo Gris
En Húmedo
Densidad: 1.71 g/ml aprox.
Tiempo de secado en el tarro: 10 min aprox.

**Tiempo de secado en la pared:** De 40 a 45 minutos aproximadamente dependiendo de la superficie y la temperatura.

\*Estos valores son resultados de pruebas de laboratorio bajo condiciones que pueden variar en condiciones ambientales al momento de la aplicación.

## Observaciones

---

- Tiempo de vencimiento: 8 meses a partir de la fecha de fabricación.
- No usar el producto si el empaque se encuentra roto, abierto o averiado.
- Una vez abierto el empaque; usar el producto.
- Nuestra área técnica esta a disposición de alguna duda o asesoramiento. Es importante aclarar que cualquier asesoramiento se hace con nuestro entender y experiencia pero deben considerarse solo como indicación sin compromiso. Al no tener el poder de intervenir en la ejecución de las obras, nuestro asesoramiento no nos compromete y son indicaciones generales.
- La ficha técnica no puede reflejar todos los factores y tipos de aplicaciones, alguna duda acerca de un factor por fuera de este documento por favor contactar el área técnica para asesoramiento.

## Recomendaciones de Seguridad

---

- Uso de guantes.
- Uso de gafas de seguridad.
- No ingerir, no inhalar.
- Evite contacto directo con la piel.
- Manténgase fuera del alcance de niños.
- Proteger ojos, en caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua y si la irritación persiste busque ayuda medica.
- Producto no comestible.



## **Almacenamiento**

---

Relleno Ya Mozaik Interior puede conservarse sin deterioro alguno, en sus sacos originales, cerrados correctamente, lejos del calor excesivo y la humedad hasta por 8 meses a partir de la fecha de fabricación.

## **Presentación**

---

Relleno Ya Mozaik Interior se ofrece en sacos de 25 Kg.


Color: Gris

\*Hoyos Giraldo e Hijos S.A.S queda exento de toda responsabilidad por el indebido uso del producto.

\*\*Hoyos Giraldo e Hijos S.A.S se reserva el derecho de hacer modificaciones en el producto sin previo aviso.

 Teléfono Área Técnica: (+57) 310-495-8507

 Correo Electrónico:  
gerentecomercial@hoyosgiraldoehijos.net

 Dirección: Cra 24 #13-100. Yumbo. Valle del Cauca.  
Colombia.

 Página Web: [www.mozaik.com.co](http://www.mozaik.com.co)

---